

# Prohlášení o vlastnostech

## č. 27c/2018

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Výrobek:

### Hliníková okna a balkónové dveře, typ METALIC EXCLUSIVE

Z PROFILOVÉHO SYSTÉMU KAWNEER AA720HI REFLEX 1,3

Identifikační kód výrobku:

(E . . . . . A ... /...)

Použití výrobku ve stavbě:

Okno – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná do obvodové stěny. Je určeno pro denní osvětlení, přirozené větrání vnitřních prostor budov. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Balkónové dveře umožňují průchod do venkovního prostředí.

Jméno a kontaktní adresa výrobce:

Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušev  
IČO: 284 36 024  
Česká republika

Systém posuzování:

Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:

- ČSN EN 14351-1+A2 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;
- PROTOKOL o posouzení vlastností výrobku č.1020-CPR-010039297, který vydal dne 28.2.2018 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznámený subjekt č.1020.
- PROTOKOL o zkouškách vzduchové neprůzvučnosti výrobku č.19/430/A004a, který vydal dne 31.1.2019 CSI Praha Centrum stavebního inženýrství a.s., Oznámený subjekt č.1390.
- PROTOKOL o zkouškách vzduchové neprůzvučnosti výrobku č.19/430/A010, který vydal dne 15.3.2019 CSI Praha Centrum stavebního inženýrství a.s., Oznámený subjekt č.1390.

**Vlastnosti výrobku specifikované harmonizovanou normou ČSN EN 14351-1+A2:**

Vlastnost	Hliníková okna a balkonové dveře, typ METALIC EXCLUSIVE, systém AA720HI reflex1,3			
	jednokřídlové okno	dvojkřídlové okno	jednokříd. balkonové dveře	dvojkřídlové balkonové dveře
Zatížení větrem	C4/B4	C5/B5	C4/B4	C5/B5
Vodotěsnost	E <sub>1350</sub>	E <sub>750</sub>	E <sub>1200</sub>	E <sub>750</sub>
Nebezpečné látky	neobsahuje			
Únosnost bezp.zaf.	splněno bez poškození			
Vzduchová neprůzvučnost	R <sub>w</sub> = 39 (-2,-6) dB TZI3 se zasklením 10-16Ar-4			
	R <sub>w</sub> = 42 (-1,-4) dB TZI4 se zasklením 10-16Ar-Stratophone8,8(442)			
	R <sub>w</sub> = 37 (-2,-5) dB TZI3 se zasklením 6-18Ar-4-18Ar-4			
	R <sub>w</sub> = 38 (-2,-4) dB TZI3 se zasklením 8-18Ar-4-18Ar-4			
	R <sub>w</sub> = 41 (-1,-5) dB TZI4 se zasklením Stratophone8,8(442)-18Ar-4-18Ar-4			
	R <sub>w</sub> = 42 (-2,-5) dB TZI4 se zasklením Stratophone8,8(442)-18Ar-4-18Ar-6			
	R <sub>w</sub> = 44 (-2,-4) dB TZI4 se zasklením Stratophone8,8(442)-16Ar-4-16Ar-Stratophone8,8(442)			
	R <sub>w</sub> = 44 (-1,-4) dB TZI4 se zasklením Stratophone12,8(662)-14Ar-4-12Ar-Stratophone8,8(442)			
Součinitel prostupu tepla oknem U <sub>w</sub>	U <sub>w</sub> = 1,3 W/m <sup>2</sup> .K se zasklením U <sub>g</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K (TGI Spacer M, Chromatech Ultra F)			
	U <sub>w</sub> = 1,3 W/m <sup>2</sup> .K se zasklením U <sub>g</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K (SWISSPACER Ultimate)			
	U <sub>w</sub> = 1,2 W/m <sup>2</sup> .K se zasklením U <sub>g</sub> = 1,0 W/m <sup>2</sup> .K (TGI Spacer M, Chromatech Ultra F)			
	U <sub>w</sub> = 1,2 W/m <sup>2</sup> .K se zasklením U <sub>g</sub> = 1,0 W/m <sup>2</sup> .K (SWISSPACER Ultimate)			
	U <sub>w</sub> = 1,0 W/m <sup>2</sup> .K se zasklením U <sub>g</sub> = 0,7 W/m <sup>2</sup> .K (TGI Spacer M, Chromatech Ultra F)			
	U <sub>w</sub> = 0,99 W/m <sup>2</sup> .K se zasklením U <sub>g</sub> = 0,7 W/m <sup>2</sup> .K (SWISSPACER Ultimate)			
	U <sub>w</sub> = 0,96 W/m <sup>2</sup> .K se zasklením U <sub>g</sub> = 0,6 W/m <sup>2</sup> .K (TGI Spacer M, Chromatech Ultra F)			
	U <sub>w</sub> = 0,93 W/m <sup>2</sup> .K se zasklením U <sub>g</sub> = 0,6 W/m <sup>2</sup> .K (SWISSPACER Ultimate)			
Světelný činitel prostupu	0,82 se zasklením 4-16-4 U <sub>g</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K			
	0,81 se zasklením 6-16-4 U <sub>g</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K			
	0,80 se zasklením 6-16-6 U <sub>g</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K			
	0,79 se zasklením 8-16-6 U <sub>g</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K			
	0,79 se zasklením 8-16-8 U <sub>g</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K			
	0,77 se zasklením 4-16-4 U <sub>g</sub> = 1,0 W/m <sup>2</sup> .K			
	0,71 se zasklením 8-16-6-16-8 U <sub>g</sub> = 0,6 W/m <sup>2</sup> .K			
	0,74 se zasklením 4-18-4-18-4 U <sub>g</sub> = 0,5 W/m <sup>2</sup> .K			
	0,73 se zasklením 6-18-4-18-6 U <sub>g</sub> = 0,5 W/m <sup>2</sup> .K			
0,72 se zasklením 6-18-6-18-6 U <sub>g</sub> = 0,5 W/m <sup>2</sup> .K				
Solární faktor	0,64 se zasklením 4-16-4 U <sub>g</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K			
	0,63 se zasklením 6-16-4 U <sub>g</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K			
	0,63 se zasklením 6-16-6 U <sub>g</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K			
	0,62 se zasklením 8-16-6 U <sub>g</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K			
	0,61 se zasklením 8-16-8 U <sub>g</sub> = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K			
	0,57 se zasklením 4-16-4 U <sub>g</sub> = 1,0 W/m <sup>2</sup> .K			
	0,50 se zasklením 8-16-6-16-8 U <sub>g</sub> = 0,6 W/m <sup>2</sup> .K			
	0,52 se zasklením 4-18-4-18-4 U <sub>g</sub> = 0,5 W/m <sup>2</sup> .K			
	0,51 se zasklením 6-18-4-18-6 U <sub>g</sub> = 0,5 W/m <sup>2</sup> .K			
0,51 se zasklením 6-18-6-18-6 U <sub>g</sub> = 0,5 W/m <sup>2</sup> .K				
Průvzdušnost	4			

Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Lázních Touševě dne 1.1.2021

Ing. Jiří Korbelař  
manažer technického vývoje

