

Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 284 36 024, Česká republika

Vlastnost	Dřevěná okna a balkónové dveře s hliníkovým opláštěním, systém IV96 - profil DH78		
	jednokřídlové okno	dvojkřídlové okno	balkónové dveře
Zatížení větrem	C4/B4	CE ₂₄₀₀ /BE ₂₄₀₀	CE ₂₄₀₀ /BE ₂₄₀₀
Vodotěsnost	E ₁₂₀₀	E ₁₂₀₀	E ₁₂₀₀
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnost bezp.zař.	splněno bez poškození		
Vzduchová neprůzvučnost	R _w = 36 (-2,-5) dB TZI3 se zasklením 6-14-4		
	R _w = 38 (-1,-5) dB TZI3 se zasklením 6-16-4-14-4 INTEGRAL		
	R _w = 38 (-1,-4) dB TZI3 se zasklením 8-14-4-14-4 INTEGRAL		
	R _w = 39 (-2,-3) dB TZI3 se zasklením 8-14-4-12-6 INTEGRAL		
	R _w = 40 (-2,-4) dB TZI4 se zasklením Stratophone44.2-12-4-12-6 INTEGRAL		
	R _w = 41 (-1,-4) dB TZI4 se zasklením Stratophone44.2-20-8		
Součinitel prostupu tepla oknem U _w	U _w = 1,1 W/m ² .K se zasklením U _g = 1,1 W/m ² .K		
	U _w = 1,1 W/m ² .K se zasklením U _g = 1,0 W/m ² .K		
	U _w = 0,79 W/m ² .K se zasklením U _g = 0,6 W/m ² .K		
	U _w = 0,72 W/m ² .K se zasklením U _g = 0,5 W/m ² .K		
Světelný činitel prostupu	0,82 se zasklením 4-16-4 U _g =1,1 W/m ² .K		
	0,77 se zasklením 4-16-4 U _g =1,0 W/m ² .K		
	0,74 se zasklením 4-16-4-16-4 U _g =0,6 W/m ² .K		
	0,74 se zasklením 4-12-4-12-4 U _g =0,5 W/m ² .K (krypton)		
Solární faktor	0,64 se zasklením 4-16-4 U _g =1,1 W/m ² .K		
	0,57 se zasklením 4-16-4 U _g =1,0 W/m ² .K		
	0,52 se zasklením 4-16-4-16-4 U _g =0,6 W/m ² .K		
	0,52 se zasklením 4-12-4-12-4 U _g =0,5 W/m ² .K (krypton)		
Průvzdušnost	4	4	4

Radiční vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Lázních Toušeň dne 1.1.2021



Ing. Jiří Korbelář
 manažer technického vývoje